



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2022312312000166

委 托 人	汇特思电气(上海)有限公司
地 址	上海市闵行区新骏环路 189 号 B410 室
生 产 者	Heat Trace Limited
地 址	Mere's Edge, Chester Road, Helsby, Frodsham, Cheshire, WA6 0DJ, United Kingdom
生 产 企 业	Heat Trace Limited
生 产 地 址	Mere's Edge, Chester Road, Helsby, Frodsham, Cheshire, WA6 0DJ, United Kingdom
产 品 名 称	自限温电伴热带
型 号 规 格	**FSS* _**
防 爆 标 志	Ex eb IIC T3/T2 Gb
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页(共 2 页)。

首次发证日期: 2022 年 04 月 28 日

颁发日期: 2022 年 10 月 22 日

有效期至: 2027 年 04 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0020243



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2022312312000166

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- **FSS* **

命名规则:

**	FSS	*	—	*	*
1)	2)	3)		4)	5)

- 1) 在 10℃ 下的额定输出功率
1~100 W/m
- 2) 产品型号
- 3) 工作电压
1: 最高 199V AC
2: 200~277V AC
- 4) 编织网材料
C: 锡铜合金
N: 镍铜合金
A: 铝合金
- 5) 可选外护套材料
F: 含氟外护套
S: 含硅外护套

该产品的温度限制如下:

	温度
最高连续暴露温度(通电)	225℃
最高允许暴露温度(断电)	225℃

颁发日期: 2022 年 10 月 22 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2022312312000166

第 2 页 共 2 页

最低安装温度	-40℃
--------	------

耐受温度: -40℃~+225℃

防爆标志: Ex eb IIC T3 / T2 Gb

T2: 额定值大于 75 W/m、额定电压 230 V 的产品, 最高供电电压为 277 V

T3: 额定值不大于 75 W/m 的产品, 最高电压为 277 V

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C184, CQST2112C184/01

- 工厂检查报告: CN2020Q010179

4、证书变更信息:

- 2022 年 10 月 22 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 10 月 22 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com